


MANUEL DE PLIAGE

VECTRA



Parachute Shop

CONCEPTION - FABRICATION - VENTE - REPARATION

ZAC VALENTIN - PRE BRENOT - 25048 BESANCON CEDEX - TEL. 81 68 76 10 - FAX 81 68 35 31

PLIAGE DU SAC-HARNAIS

VECTRA

CONDITIONNEMENT DU SAC DE DEPLOIEMENT SECOURS

Au préalable, contrôler l'état du compartiment secours et l'état de la drisse de fermeture, ainsi que sa bonne longueur.

Positionner les élévateurs à plat dans le fond du sac

Photo 1 Refermmer les cache-élévateurs. Passer une tresse provisoire dans la drisse de fermeture. Passer cette tresse dans l'œillet du sac de déploiement.

Photo 2 Positionner le sac de déploiement à son emplacement idéal dans le fond du sac. Enfoncer le sac dans le conteneur secours en remplissant bien tout les coins de ce dernier.

Photo 3 Faire ressortir de 5 cm la drisse en tirant sur la tresse provisoire. Fermer le bavolet inférieur n°1 du conteneur secours et verrouiller avec une broche provisoire.

Photo 4 Couvrir latéralement sur le bout du sac de déploiement environ 2 m de sangle de déploiement.

Pb. 5 et 6 Fermer le bavolet supérieur secours n°2 et verrouiller avec la broche provisoire. La tresse sortant à droite, réaliser symétriquement le lavage en V renversé en haut du sac de déploiement, de part et d'autre de la drisse de fermeture.

Photo 7 Passer la tresse provisoire dans l'extracteur bien au milieu des spires, et positionner l'extracteur bien au dessus de l'œillet du sac de déploiement et des ceillots des bavolets n°1 et 2.

Photo 8 Faire attention à ne pas pénétrer dans la drisse les rubans d'embase de l'extracteur.

Photo 9 Comprimer l'extracteur spire par spire en dirigeant toute la pression jusqu'à faire apparaître la boudelle de la drisse de fermeture, et verrouiller à l'aide de la broche provisoire. Egaliser toute la jupe de l'extracteur en carré tout autour de la calotte.

Photo 10 Fermer le bavolet latéral droit n°3 et le verrouiller provisoirement.

Photo 11 Fermer ensuite le bavolet gauche n°4, et le verrouiller proprement.

Photo 12 Fermer ensuite le bavolet inf n°5, et le verrouiller provisoire.

Photo 13 Fermer par le bavolet supérieur et le verrouiller provisoirement.

Photo 14 Mettre la broche de menu place en respectant le chemin, ainsi que la position de neu du système Sievers, et en la broche provisoire. Puis, enlever tresse provisoire. Plaquer le sub-protection sur le bavolet supérieur.

Mettre le conteneur en forme, et vérifier que bien récupéré tout l'outillage utilisé (broche provisoire, tresse...). Puis, disposer éventuellement plomb de sécurité sur la broche et le câble déclenchement.

Mettre les documents parachute à part.

MONTAGE SCORE 2000 ET FXC 12000 (PHOTOS A, B, C)

Positionner le boîtier de déclenchement SCORE ou FXC dans la pochette située gauche dans le conteneur secours.

Passer la gaine de déclenchement sous les élévateurs du secours ainsi que sous la sangle d'harnais.

Passer la gaine de déclenchement sous la gaine du câble d'ouverture secours et positionner l'embout sur le bavolet supérieur n°6 à l'aide du collier 10 mm et des deux vis de diamètre 4 mm, ainsi que des écrous Nylatop.

Positionner le tube de connexion dans le cache-élévateurs, ainsi que dans le plastron de protection avec ruban auto-agrippant.

Fixer le boîtier de contrôle sur la patte d'attache située sur le plastron porte-pied de secours, et bloquer les vis de fixation.

